



已升級至

PCI PST **5.x** 版本!

PR608 POS 終端機

新外殼顏色

已升級至PCI PTS 5.x認證!

PR608是一款備有速效打印機及“可切換”支持密碼輸入的設備。專為各種櫃檯支付交易而設計的理想產品，並且能在一個終端內支持各種應用程序，例如信用卡、借記卡、磁卡、EMV芯片卡、客戶忠誠度項目、分期付款、小額購買以及促銷信息等。



PR608 POS終端機特點

- 高速安全的32位ARM9中央處理器
- 人性化設計，寬鍵可輕鬆輸入密碼
- 支持磁條卡，EMV芯片卡和PIN (PCI PTS 5.x認證)
- 多功能通訊接口，RS232和USB可選
- 通信包括撥號和乙太網LAN
- 安全化設計，帶有多個篡改檢測器及軟件篡改檢測



規格

終端機	
處理器	ARM9 32位中央處理器，內置RTC
記憶體	128MB快閃記憶體，16MB SDRAM
IC卡讀卡器	1 x 符合EMV標準的讀卡器
磁條卡讀卡器	ISO 1&2&3磁道選擇
液晶顯示器	帶LED背光的128 x 64點陣液晶顯示器
SAM	3 x SAM卡座
實時時鐘	鋰電池備份 (內置處理器)
鍵盤	14個按鍵+導向鍵(上, 下, 左, 右) + 開/關鍵
蜂鳴器	單音蜂鳴器
通訊接口	1 x RS232接口@ 115200 bps (RJ11-4P4C) IR @115200bps 1 x Micro SD卡接口 1 x USB 2.0接口—只支持USB磁盤
電源輸入	DC 5V, 500mA
工作電池	3.6V, 700mAh NiMH可充電電池
安全性	多個篡改檢測器，軟件篡改檢測
認證	EMV 4.0 Level 1 & 2, PCI PTS 5.x, CE/FCC/CCC

通訊底座	
中央處理器	ARM9 32位中央處理器，內置RTC
記憶體	16MB NANA快閃記憶體，8MB SDRAM，16KB (內部存儲)
打印機	- 帶旋鈕的SMP130PBM折疊式衝擊打印機 - 7x9或7x7點打印，點間距0.353毫米，雙向 - 打印速度：4.0LPS (行/秒)，分辨率172dpi x 72dpi - 紙張厚度：每張紙0.05~0.095毫米，總計0.25~0.35毫米
調製解調器	56K bps調製解調器 (LINE接口為RJ11 6P4C)
通訊接口	2 x RS232接口@ 115200 bps (RJ11-6P6C) 1 x 乙太網10BaseT接口 (RJ45, 支持TCP / IP, UDP / IP, DHCP, PPP和SSL協議, 可選) 1 x RJ11電話連接接口 1 x USB 2.0主機接口 1 x USB 2.0設備接口 與手機連接的紅外接口@ 115200 bps 1 x 開/關鍵 2 x 按鈕 (前進和後退打印紙) 2 x LED狀態燈 (紅綠藍)
電源輸入	DC 24V +/- 10%, 1.8A來自外部電源適配器，用於衝擊式打印機
認證	CCC, CE

尺寸和重量	
手機	162(長) x 92(寬) x 40(高)毫米 不帶電池：300克；帶電池：350克
底座	不帶紙盒： 222(長) x 146(寬) x 92(高)毫米，重量：900克 帶紙盒： 310(長) x 146(寬) x 172(高)毫米，重量：1000克
操作環境	
溫度	0-45 °C
濕度	0-85% 非冷凝

*規格如有更改，恕不另行通知。

