



S1 iReader

經PCI 6.x 認證的 S1 iReader 專為與收銀機的無縫整合而設計。其支援多種連接選項包括乙太網路、USB、串列埠、WiFi 和 4G，確保強大且多樣的連線效能

無論單獨使用或配合活動式支架使用，這款隨時可調節面向客戶的工具都能為快速結帳提供便利解決方案。非常適合連鎖店、餐廳、酒吧和精品店等，S1 iReader 是提升交易效率的完美選擇



Android 12 系統



PCI 6.x



技術規格

處理器	四核 A53@ 2.0GHz + Secure processor
操作系統	Android 12
記憶體	2GB RAM+16GB 快閃記憶體
顯示屏	5.5" 720x1440 IPS 電容式多點觸控
鏡頭	30萬像素前置定焦鏡頭
NFC	ISO14443 A/B和FeliCa、前頂液晶顯示器面
ICC	ISO7816 認證智能卡
磁卡	ISO7810/7811認證 1/2/3 雙向軌道
USB 端口	USB Type C
感應器	前置鏡頭旁近距離傳感器
SIM 插卡槽	Nano SIM x 1、mini SIM x 1
SAM 插卡槽	SAM x 1
電源	5V 通過 USB Type-C 或者以太網 802.11af 供電
充電器	兼容任何標準的 USB 5V 2A 適配器
連接	4G-LTE/3G/2G、雙頻WiFi 802.11 b/g/n、藍牙5.0、100Mbps 以太網
頻段	GSM: BAND 850/900/1800/1900、WCDMA: BAND1/2/4/5/8、TDD: BAND 38/40/41 (120M)、FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
端口	RS232@115220 bmp (RJ11 端口) x 1 USB 2.0 設備 COM 端口 (USB Type-C) x 1 以太網 10/100BaseT (RJ45 端口) x 1
ESD	+/-21kV 空氣放電、+/-10kV 接觸放電
LED	綠色, 後側用於狀態指示
外殼材料	塑膠
操作溫度	0°C - 70°C
儲存溫度	-20°C - 70°C
尺寸和重量	139(H) x 123(L) x 78(W)mm, 360g (包括S1)

* 以上規格如有更改, 恕不另行通知。

S1 iReader 連支架

- 用於簽名、晶片 & PIN 以及行動裝置的支付安裝解決方案
- 靈活地進行平鋪和旋轉運動
- 內置 Wi-Fi、藍牙®、LTE 無縫 ECR 聯動
- 安全、簡單、易用

- USB 供電, 無需額外電池
- 乙太網、COM、USB 用於 ECR 連接

認證

CE FC PCI 6.x EMVCO

